主要機能

使用空気圧力 (MPa)[kgf/cm²]	装てん本数 (本)	使用ビス長さ(mm)	使用ホース 内径	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
1.76～2.26 [18～23]	100	連結ビス(コイルタイプ)25～41 ※JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)	5.0mm以上 (長さ30m以内)	276×74×316	1.9	油さし・セフティゴーグル・交換用ビット 六角棒レンチ4

別販売品

●連結ビス(コイルタイプ)



◎印は以下の認定取得品です。(GB-R:普通石こうボード・GB-F:強化石こうボード/厚さは全て12.5mm)

- 枠組壁工法耐力壁(GB-R)…… 認定番号:TBFC-0034
- 枠組壁工法耐力壁(GB-F)…… 認定番号:TBFC-0058
- 木造軸組壁工法耐力壁(GB-R)…… 認定番号:FRM-0176
- 品確法第58条軸組工法準耐力壁(GB-R)…… 認定番号:第707号

材 質	鉄						
用 途	木質下地				鋼製下地		
表面処理	ノンクロム※						
形 状	3.8 A 8.2				3.5 A 8.2		
A:長さ(mm)	25	28	32	41	25	28	41
形 式	RS3825DG	RS3828DG	RS3832DG	RS3841DG	RS3525DG	RS3528DG	RS3541DG
部品番号	F-70126	◎F-70139	◎F-70142	◎F-70155	F-70094	F-70100	F-70113
価 格	11,000円	11,500円	12,400円	15,500円	11,200円	12,000円	16,700円
連結本数	100						
梱包単位(1箱)	1箱4,000本入 (1巻100本×20巻×2箱)						

※ノンクロム…環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。

●⊕ビット2-100L NEW

サイズ(mm)	2-100L
部品番号	A-55837
価 格	1,500円

ビスと部材適合表

下地材	A:長さ(mm)	石こうボードの厚さ(mm)					
		t9.5	t12.5	t15	t9.5+t9.5(二重張り)	t9.5+t12.5(二重張り)	t12.5+t12.5(二重張り)
木質下地	25	●	—	—	—	—	—
	28	●	●	—	—	—	—
	32	—	●	●	●	—	—
	41	—	—	—	●	●	●
鋼製下地 (厚さ0.8mm以下)	25	●	●	—	—	—	—
	28	●	●	●	—	—	—
	41	—	—	—	●	●	●

※部材の硬さや石こうボードの種類によっては、十分な打ち込みができない場合があります。

好評発売中

業界最高※ **46気圧・高耐久コンプシリーズ！** アウターロータ型 DCブラシレス

■クラス最軽量※ ■低騒音 62dB(標準モード時) / 59dB(静音モード時)

■2台連結運転可能(要別販売品) ■「運転モード切替え」搭載 ■「停電時自動復帰」機能付

エアコンプレッサ 高圧対応 一般圧対応
AC460X 50/60Hz共用

標準小売価格 198,000円(税別)

赤:AC460XR / 黒:AC460XB / 青:AC460X

タンク容量 8L

■質量:14kg

■余裕のエア量368L(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量8L)

エアコンプレッサ 高圧対応 一般圧対応
AC460XLR 50/60Hz共用

標準小売価格 210,000円(税別)

黒:AC460XLB / 赤:AC460XLR

タンク容量 11L

■質量:15kg

■余裕のエア量506L(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量11L)

エアコンプレッサ 高圧専用 NEW
AC460XLH 50/60Hz共用

標準小売価格 212,000円(税別)

タンク容量 11L

■質量:15kg

■余裕のエア量506L(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量11L)

※2012年12月現在、当社調べ。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2012年12月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23546-1 ECBA3-201212

Makita®

41mm高圧エアビス打ち機

AR411HR 内装用【石こうボード用】 木質下地・鋼製下地(鋼板0.8mm以下)

ボード張りのエキスパート

究極の打込み感でスパッときめる!

<JIS B1125>
JIS規格適合ビス
(胴径4.2mm・長さ30mm以上)
使用可能

エアダスタ

NEW

縦型マガジン
際打ち・隅打ちはもちろん、狭い場所でも仕事をスマートにこなす。

連結ビス(コイルタイプ) **25～41mm**

装てん本数 **100本**

高圧 HIGH PRESSURE

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

ボード張りのエキスパート、「究極」の打込み感！

作業適合目安（★の数が多いほど作業に適してます）

下地材	ボード枚数	適　合
木質下地	1枚	★★★★★
	2枚	★★★★★
鋼製下地	1枚	★★★
	2枚	★★★★

※適合については目安です。下地材の種類によって異なります。

<JIS B1125>
JIS規格適合ビス
（胴径4.2mm・長さ30mm以上）
使用可能

ボード用ビスを…
①ボードへ素早く打込む
②下地へ確実に締込む
・軽い押しつけ力で作業可能
・連続打ち込みでもボード面で仕上がる

また①②のバランスが良い為…
低反動で疲れにくく快適

エア ダスタ　NEW

41mm高圧エアビス打ち機
AR411HR
標準小売価格93,000円（税別）
●プラスチックケース付

内装用【石こうボード用】　木質下地・鋼製下地（鋼板0.8mm以下）

■単発・連発打ち自動切替　■打込み深さ調整アジャスタ　■後方排気　■フック付（左右取付け&角度調整可能）

洗練されたスマートボディ

縦型マガジン採用

際打ち・隅打ちをはじめ、水回り等の狭い場所でも思い通りに取り回せる。

全　幅	全　長
74 mm	276 mm

現場掃除に便利な、エアダスタ付

本体内部を通らず、クリーンなエアを直接噴射できます。

モード切替・チェンジレバー

様々な作業状況でも、反動を抑えた最適なビス打ちが行えます。



下地材		レバー位置			
鋼製下地	鋼板厚：0.8mm	②	②	—	①
	鋼板厚：0.6mm	②	②		①
	鋼板厚：0.4mm	①	①		①
木質下地		①	①	①	①
ビス長さ		25mm	28mm	32mm	41mm

連結ビス（コイルタイプ）
25～41mm

装てん本数
100本